



ZIR ROBOTICS

Таблиця технічних характеристик: Біспектральний комплекс ЗІР Про+

Виробник:

ТОВ «ЗірРоботікс»

ІПН: 453863226568

ЄДРПОУ: 45386324

Юр.адреса: 04070, місто Київ, вул.Набережно-Хрещатицька, будинок 10-А

Адреса для листування: 03057, м. Київ, вул. Сім'ї Бродських, 31-33

Тел.: (044) 363-33-79

Директор – М.М. Войтенко

Київ 2025 р.



+380443633379



info@zirrobotics.com



вулиця Сім'ї Бродських,
31/33Київ, 02000



Інфрачервоний сенсор	Тип датчика	Неохолоджуваний
	Спектральний діапазон	8-14 мкм
	NETD (Температурна чутливість)	≤40 мК
	Роздільна здатність	1280×1024
	Крок пікселів	12 мкм
	Фокусна відстань	25-75 мм
	Режим фокусування	Автоматичний / Ручний / Однократний автоматичний
	Просторова роздільна здатність	0.160-0.480 мрад
Оптичний сенсор	Датчик зображення	1/1.8" 4MP CMOS
	Роздільна здатність	2688×1520
	Фокусна відстань	6-300 мм
	Режим фокусування	Автоматичний / Ручний / Однократний автоматичний
	WDR	Підтримується
	День / Ніч	Ручний / автоматичний режим
	Антитуман	Підтримується
PTZ	Діапазон панорамування	Безперервне обертання на 360°
	Швидкість панорамування	0.1° - 100°/с
	Діапазон нахилу	-90° - +40°
	Швидкість нахилу	0.1° - 60°/с
Мережа	Протоколи	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, IGMP, SMTP, NTP, QoS
	Сумісність	ONVIF / SDK
	Одночасний перегляд у реальному часі	До 20 каналів
	Керування користувачами	До 20 користувачів, 2 рівні: Адміністратор і Користувач
	Браузер	IE8+
Відео	Роздільна здатність	2688×1520 (видимий), 1280×1024 (тепловий)
	Стиснення відео	H.264/H.265/MJPEG
	Можливість виявлення пожежі	так
Смарт-функції	Смарт-запис	Запис тригера тривоги, запис тригера відключення (продовжити передачу після підключення)
	Смарт-тривоги	Підтримка спрацювання сигналізації про відключення мережі, конфлікт IP-адрес, заповнення пам'яті, помилку пам'яті, несанкціонований доступ і аномальне виявлення.
	Смарт-виявлення	Підтримка інтелектуального аналізу відео: перетин лінії та вторгнення в область
	Реакція на тривоги	Запис / Захоплення / Надсилання на email / Перехід за пресетом PTZ / Тривожний вихід
	Джерело живлення	DC 24V±15%
Системний інтерфейс	Інтерфейс зв'язку	Самоадаптивний RJ45 10M/100M Ethernet
	Аудіоінтерфейс	1-канальний вхід, 1-канальний вихід
	Інтерфейс тривоги	7-канальний вхід, 2-канальний вихід
	Інтерфейс зберігання	Підтримка картки пам'яті MicroSD (не менше 256 ГБ)
	Інтерфейс зв'язку	RS485
	Рівень захисту	IP66, захист від перенапруги та перехідної напруги



+380443633379
+380443633375



info@zirrobotics.com



вулиця Сім'ї Бродських,
31/33 Київ, 02000

Таблиця технічних характеристик: Біспектральний комплекс ЗІР Про+

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗірРоботікс"
UA253052990000026005045026014
в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
ЄДРПОУ 45386324



ZIR ROBOTICS

Об'єктив	Відстань виявлення (транспортний засіб)	Відстань виявлення (людина)	Відстань розпізнавання (транспортний засіб)	Відстань розпізнавання (людина)	Відстань ідентифікації (транспортний засіб)	Відстань ідентифікації (людина)
75mm	9.6 км	3.1 км	2.4 км	0.8 км	1.2 км	0.4 км
25mm	3.2 км	1.0 км	0.8 км	0.3 км	0.4 км	0.1 км



+380443633379
+380443633375



info@zirrobotics.com



вулиця Сім'ї Бродських,
31/33 Київ, 02000